

HTK145024



Technische specificaties

► HTK 145024

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Toelaatbare totale massa in kg | 14400 | Totale afmetingen in mm | 7000 x 2550 x 1600 |
| Laadvermogen in kg | 10400 | Kiphoek (zijwaarts/achterwaarts) | 45 °/48 ° |
| Binnenmaat in mm | 5030 x 2420 | Banden in inch | 285/70 R19,5 |
| Laadhoogte in mm | 1070 | | |

Met 13,6 ton toelaatbaar totaalgewicht neemt de HTK vanaf 14 t misschien net de extra lading op die u nodig hebt. Hij is uitermate geschikt voor trekvoertuigen van meer dan 7,49 t. En ondanks het hoge totaalgewicht kunt u hem met een 40 mm groot trekoog gebruiken. Deze modellen overtuigen vooral door hun royaal gedimensioneerde frame van het chassis en de kantelbrug en garanderen maximale belastbaarheid en duurzaamheid.

De details van de tandem-driezijdige kipper HTK vanaf 14 t:

- Verzinkte centrale buis
- Volledig, gelast en gegalvaniseerd frame
- Brugframe
- Motorhydraulische 3-zijdige kipconstructie
- 15-polige aansluitstekker

