

HBT BS 10T

Passende accessoires

Reservewiel en -houder
Duomatic koppeling
Sjorrog Ø 50 mm
Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes
Zwenktrekoog met Ø 40/50 mm trekoog
7-pins stopcontact op achterzijde
Achteruitrijlamp
Werklamp
Zwaailicht met 7-pins stopcontact
LED-zwaailicht
Zeefdrukvloer met verzinkte tranenplaat
Aluminium wanden met verzinkte middenrongen
Stalen wanden met verzinkte middenrongen
Botsbeveiliging heftruck
H-frame met stalen rooster
Steunpoten
Insteekrongen
Steun aan achterwand
Containervergrendeling
Kunststof gereedschapskist
Reflecterend markeringsbord
Achtermarkeringsbord
Insteekbare achterwand
Oprijplaat met tralierooster
Hydraulische oprijplaatlift


Meer accessoires op aanvraag



Laadklep uit een stuk met tralierooster



Achteruitrijlamp



Vloer van stalen tranenplaat



Reservewiel en -houder



Containervergrendeling



Verbreidingsplaten



LED-zwaailicht



Kunststof gereedschapskist



Freesbok



Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes

GEGEVENS

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBT BS 10T



HBT 106224 BS afgeschuind

HBT 105224 BS recht

HBT BS 10T
EN MEER



humbaur.com/nl/taandem-transporter/hbt-bs-10t

HBT BS 10T Technische gegevens

Modelaanduiding	HBT 105224 BS recht	HBT 105224 BS afgeschuind	HBT 106224 BS recht	HBT 106224 BS afgeschuind
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	11 900	11 900	11 900	11 900
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	7 600 x 2 550 x 2 680	7 400 x 2 550 x 3 260	8 600 x 2 550 x 2 680	8 400 x 2 550 x 3 260
Binnenmaten in mm (L x B)	5 270 x 2 460	5 270 x 2 450	6 270 x 2 460	6 270 x 2 450
Laadvermogen in kg	9 100	9 150	8 950	9 000
Laadhoogte in mm	920	920	920	920
Oprijhoek in graden°	15°	16°*	15°	16°*
Banden	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!
* met tweedelige oprijplaat ** met oprijplaat uit een stuk

HBT BS 10T Algemene uitrusting

CHASSIS

- Assen met trommelremmen, onderhoudsvrije paraboolvering voor optimale krachtverdeling

REMINSTALLATIE

- Luchtrem met ontlastklep, automatische, lastafhankelijke ALB-rem, Aansluitslangen met od/gele koppelingkoppen, veerbediende parkeerrem

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroefoog Ø 40 mm, verzinkt, met slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 15-pins aansluitstekker
- 12/24V-lichtinstallatie met achterlicht met beschermd en LED-zijmarkeringslampen

LANDING + LANDINGZEKERING

- Sjorpunten 6 tons verzonken in brugvloer (2 paar / 5,2 m; 3 paar / 6,2 m) Sjorpunten 2 tonsin buitenframe (6 paar / 5,2 m; 7 paar / 6,2 m)

OPRIJPLAAT

- Massief stalen, verzinkte oprijplaat, naar zijkant te verschuiven, bedekking oprijplaat zacht hout of opt. tralierooster, gasdrukkeplift

CHASSISFRAME

- Solide gelast en thermisch verzinkt frame voor optimale stabiliteit en zekerheid, zijwanden uit geanodiseerd aluminium, zijdelings en naar achteren opklapbaar, uitneembaar, hoekpalen kunnen aan de voorzijde en achterzijde worden ingestoken
- Vloer van zachthouten planken van 40 mm, drukgeïmpregneerd/geschaafd
- Spatborden met antispray, botsbescherming zijkant
- 2 wielkeggen met houder
- Versterkte 12 tons lier met tandwielaandrijving met last- en snelgang, steunvoeten links en rechts achter in te klappen in chassis

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of per e-mail aan lkw-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer of servicepartner!
humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via humbaur.com/nl/downloads

HUMBAUR
EASY
DUTY

Ideaal voor het zware werk –
DE ZWARE TRAILERS VAN HUMBAUR

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn

VOOR HET PERFECTE TRANSPORT

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBT BS 10T

HIGH LIGHTS

Als u op bouwplaatsen werkt, hebt u een bouwmachinetransporter nodig die u ongewone transportopties biedt. Op onze HBT BS-tandem-diepladers kunt u uw bouwmachines over opklapbare en zijdelings verschuifbare oprijplaten laten rijden. Het speciale chassis met pendelende nivellering zorgt voor veilig laden en rijden, zelfs op slechte ondergronden.



HBT 106224 BS
afgeschuind



HBT 105224 BS
recht



EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekstang traploos verstelbaar
- 15-pins aansluitstekker

VEILIG TRANSPORT

- EBS remsysteem volgens ECE-richtlijn
- Versterkte 12 tons lier met tandwielaandrijving



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

