

Tandem driewegkipper, met optionele oprij schacht



Technische gegevens

Benaming	Totale afmeting In mm	Binnenmaat In mm	MTM In kg	Laadvermogen In kg	Laadhoogte In mm	Koppelingshoogte Onbeladen in mm	Banden In inch	Hellingshoek Zijdelings / achteraan in °
HTK105024	7010 x 2550 x 1420	5070 x 2420 x 450	11900	9210	950	660-890	235/75 R 17,5	45 / 48

Uitvoering

<p>Chassis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assen van bekende fabrikanten • Onderhoudsvrije paraboolvering met lastvereffening • Banden naar keuze van de fabrikant 	<p>Chassisframe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massief gelast chassisframe, thermisch verzonken • Vergrendelbare afneembare schacht met kunststofrollen voor optionele aluminium rampen in chassisframe
<p>Hydrauliek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch drievoudig kantelmechanisme met bediening via het trekkende voertuig (max. 200 bar) • Vijftraps telescoopcilinder met hefbegrenzer en veiligheidstouwen • Hydraulische insteekkoppeling SVK BG3 als enkelcircuit aansluiting 	<p>Kiepbak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brugvloer gemaakt van 4 mm fijnkorrelig staal • Versterkt brugframe, thermisch verzinkt • 4 kogelkantellagers met 2 niet-verwisselbare kieplagerpenen • Lasergelaste stalen valwanden van hoge kwaliteit, 450 mm hoog • Zijwanden neerklapbaar achteraan en zijkant, afneembaar en zwenkbaar met een centrale vergrendeling met bouten • Thermisch verzinkte zijwanden • Gegalvaniseerde en geschroefde achterstijlen • Achterwand met automatische ontgrendeling • Massief gegalvaniseerd stalen schutbord, vast • Hefveren op de zijwanden
<p>Koppeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzinkte dissel, met ingeschroefd trekoog Ø 40 mm • Koppelingshoogte instelbaar via gatenpatroon (wrijvingsvergrendeling) 	
<p>Ladingzekering</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 paar sjirogeen 6 ton verzonken in de brug 	

Prijs

Artikel	Benaming
10580-1	HTK 10 50 24 incl COC

Opties

Artikel	Omschrijving
950.09505	Verlagen van MTM
750.00082	Duomatic koppeling ipv geel/rood
950.10400	Verlichting LED multi-voltage 12/24 V, met 15-polige stekker incl. adapterkabel 13/15 pol.
411.00187	EBS-adapterkabel voor multi-volt remsysteem, 12V stekker / 24 V stopcontact
950.07509	1 werkclamp in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, in het midden van de bumper
950.07343	Trekoog Ø 50 mm, opbouwhoogte 45 mm, V-waarde 75kN
950.02775	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd aan de voorwand
752.00157	Bevestigingsmateriaal voor afdeknet (afdeknet niet inbegrepen)
950.03713	Telescopische brugzekering voor werken onder de kiepbak
950.01216	1 paar aluminium oprijplaten, met gepatenteerd vergrendelingssysteem, 3.570 mm x 400 mm (LxB), draagvermogen 8 t bij wielbasis 2.000 mm, gewicht 55 kg/stuk, oprijhoek ca. 15°
950.05226	2 telescopische uitklapbare steunen links en rechts achteraan het voertuig
950.08859	Hulpstukken voor de schacht van de hellingbaan (rollen, aanslag, rails en opklapbare steunen)