

HTK 105024 L

DRIEWEGKIPPER-DOORLADER

HUMBAUR
MAAKT HET MOGELIJK



**BEURS
INTRODUCTIE**

BEURS INTRODUCTIE



MAAKT HET MOGELIJK

STANDAARDUITRUSTING

Assen van gerenommeerde fabrikanten
Onderhoudsvrije paraboolvering met optimale lastcompensatie
Banden naar keuze van de fabrikant op stalen velgen
ABS-systeem 2S/2M (bevat ALB-functie)
ABS-stekkerverbinding ISO 7638
Blokkeerrem als spilblokkeerrem
ABS-diagnoseaansluiting
2 niet-verwisselbare koppelingkoppen rood/geel voor ISO 1728
Trekstang met DIN-schroeftrekoog Ø 40 mm, verzinkt, via gatenpatroon verstelbaar
Hoogteverstelling trekstang onder niveau van het laadvlak
24V-lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies en LED-zijmarkeringslichten
15-polige aansluitstekker voor verlichting
Gelast en in de dompelbad thermisch verzinkt chassisframe
Afsluitbare opnameschacht voor 2 optionele oprijplaten in het frame geïntegreerd
Brugbodem van 4 mm fijnkorrelig staal
4 paar spanogen verzonken in brugbodem
Brugframe met kuipvormige dragers, thermisch verzinkt 4 kogelkantellagers met 2 niet-verwisselbare kantellagerpenen
Lasergelaste kwaliteitsstalen zijwanden, 450 mm hoog
Zijwanden aan de zijkant en achter neerklapbaar, afneembaar en scharnierend met centrale vergrendeling geschroefd
Achterwand met autom. achterwandontgrendeling
Veredeling van de zijwanden cpl. thermisch verzinkt
Rongen aan achterkant verzinkt en geschroefd
Massief stalen schutbord verzinkt, naar voren neerklapbaar
Zijwandhefveren voor de wanden aan de zijkant
Versterkte 12 ton versnellingsbaksteunlier met last- en snelgang
Hydraulisch systeem voor kantelen in drie richtingen met aansturing via het trekvoertuig (max. 200 bar, tot 90 l/min)
Vijftraps cilinder met hefbegrenzing en veiligheidskabels
Hydrauliek-steekkoppeling SVK BG3 als aansluiting met één circuit
Spatschermen op de voor- en achteras met spatbeschermingssysteem
2 wielkeggen met houder
Contourmarkering aan de zij- en achterkant
Ruimte voor kentekenplaat met één regel

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmetingen	ca. 5.070 x 2.420 x 430 mm
Totale afmetingen	ca. 7.010 x 2.550 x 1.420 mm
Toegestaan totaalgewicht	11.900 kg
Draagvermogen	ca. 9.150 kg
Banden	235/75 R17,5 inch
Laadhoogte	ca. 950 mm

ACCESSOIRES* (optioneel verkrijgbaar)

1 paar aluminium oprijplaten, lengte ca. 3570 mm x breedte ca. 400 mm, draagvermogen per paar 8.000 kg bij wielst. ca. 2.000 mm, gewicht 55 kg/stuk, met aanslag, dragerrollen en opklapsteunen

Kunststof gereedschapskist ca. 750x360x350 mm (LxBxD) inclusief houder, onder het laadvlak gemonteerd, afsluitbaar

Stekkerhouder met 2 parkeerdozen

[Meer accessoires op aanvraag](#)



Veiligheidsinformatie! De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsvereniging en de voorschriften voor ladingzekering. Voor fouten en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar, kunnen extra accessoires tegen meerprijs bevatten / sommige aanhangers tonen speciale uitrusting / nettoprijzen in euro excl. geldige btw en excl. de vrachtkosten en kentekenbewijs / producten zijn onderhevig aan voortdurende technische wijzigingen. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Printed in Germany. Reproductie verboden. Versie: 03/19.